

Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов

Полностью автоматический пробораспределитель SKY2102ZP

Описание продукции

Полностью автоматический пробораспределитель SKY2102ZP использует принцип пробоотбора методом веса для автоматической компоновки стандартного и контрольного топлива, необходимого для определения октанового и цетанового чисел. Оборудование оснащено высокоточными динамическими электронными весами, программное обеспечение автоматически рассчитывает и контролирует весь процесс отбора проб, что позволяет максимально уменьшить контакт оператора с токсичным раствором. 10" цветной сенсорный экран, гуманизированный интерфейс работы, большая емкость хранения внутренних данных, совместимость с LIMS.

Точность пробоотбора соответствует

- ASTM D2699, GB/T 5487, EN ISO 5164, IP 237
- ASTM D2700, GB/T 503, EN ISO 5163, IP 236
- ASTM D613, GB/T 386, ISO 5165, IP 41

Особенность продукции

- Использует интеллектуальный диалог человек-машины компьютера с 10-дюймовым сенсорным экраном, гуманизированный операционный интерфейс
- Автоматично приготовит стандартное и контрольное топливо по соотношению масс в соответствии с O.H./CN заданного дозирования с эталонным топливом
- Максимально может комплектовать до 6 резервуаров для хранения масла, могут отображать количество масла в каждом резервуаре в режиме реального времени
- Максимально уменьшит контакт оператора с токсичным образцом, обеспечить здоровье оператора



- С помощью программной конфигурации можно установить общее количество резервуаров для хранения масел, виды масел и их физические параметры
- Высокоточные динамические электронные весы
- Настройка образца масла: автоматический режим

Технические параметры

Точность отбора проб	$\pm 0,01$ O.N./CN или $\leq 0,1$ г
Скорость отбора проб	скорость однократной отбора проб около 3-4 минут
Емкость отбора проб	100 ~ 1000 мл
Интерфейс работы	цветной сенсорный экран 10"
Емкость резервуара для хранения масла	10л/шт
Настройка образца масла	автоматический режим
Количество резервуаров для хранения масла	до 6 шт.
Способ добавления сырья	ручной
Размеры машинного шкафа (ДхШхВ)	750x520x1730мм
Рабочее напряжение	200 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц